

 / LA MARCA PARA LA INDUSTRIA

CONSTRUCCIÓN



www.westontools.com.mx

CATÁLOGO

2w22



Alisadora de Concreto

Mango de altura ajustable para asegurar la comodidad del operador y fácil control
Volante giratorio que permite la operación en lugares estrechos y reducidos
Perilla para un ajuste preciso de la hoja



CW-005-02

WESTON
NUEVO

REFACCIONES
DISPONIBLES

Especificaciones Técnicas

Rango de velocidad	60 RPM - 100 RPM
Ángulo de aspas	0° - 15°
Cantidad de aspas	4 aspas
Tamaño de la aspa	34.5 cm x 15 cm
Diámetro de alisado	92 cm
Peso de operación	90 kg



DISPONIBLE
Motor para alisadora
VER PÁG. 233

CW-005



Presentación

Código	Descripción	Potencia de motor	Motor de gasolina
CW-005	Alisadora de concreto	6.5 Hp	Loncin® G200
CW-005-02	Bandeja de disco Ø92 cm		

Compactadora

Diseño delgado para trabajos de compactación en lugares estrechos
Filtros de aire dobles para mayor protección del motor
Diseñada para la compactación del suelo
Ojal para un fácil transporte
Encendido manual



Especificaciones Técnicas

Profundidad de impacto	50 cm
Altura de salto	4 cm - 8 cm
Tamaño de placa	34.5 cm x 28.5 cm
Velocidad	0.16 m/s - 0.21 m/s
Rendimiento superficial	250 m³/h
Vibraciones por minuto	640 - 680
Tipo de aceite	SAE15W30
Cap. tanque de combustible	2 L
Peso	83 kg



DISPONIBLE
Motor para compactadora
VER PÁG. 233



Presentación

Código	Potencia de motor	Motor de gasolina	Fuerza de impacto
CW-010	4 Hp	Loncin® 165-3h	1,430 kg

CONSTRUCCIÓN

Cortadoras de Concreto

Tanque de agua con sistema de proporcionamiento de flujo que va directo al disco
Protector de disco abatible, diseñado para facilitar su reemplazo
Guía de posición de disco que ayuda a garantizar cortes rectos
Manivela para subir y bajar fácilmente la profundidad de corte
Velocidad del disco: 2 950 RPM (r/min)
Incluye: disco de corte de 14" (CW-015)
Incluye: disco de corte de 18" (CW-020)



DISPONIBLE
Discos de diamante para corte 14" x 1"
VER PÁG. 17



DISPONIBLE
Motor para cortadora de concreto de 14"
VER PÁG. 233



DISPONIBLE
Motor para cortadora de concreto de 18"
VER PÁG. 233

Profundidad de corte

CW-015	8 cm con disco de 12" 10.5 cm con disco de 14"
CW-020	12 cm con disco de 16" 14 cm con disco de 18" 16.5 cm con disco de 20"

Código	Diámetro de disco	Eje	Motor	Potencia de motor	Tanque de agua	Peso de operación
CW-015	12" y 14"	1" (25,4 mm)	Honda® GX160	5,5 Hp (4,100 W)	12 L	65 kg
CW-020	16", 18" y 20"	1" (25,4 mm)	Honda® GX390	13 Hp (9,694 W)	30 L	116 kg

También contamos con...

GUANTES
ANTIVIBRACIÓN



Ver página 70

Plancha Compactadora

Diseño delgado para trabajos de compactación en lugares estrechos y a lo largo de cimientos, paredes y estribos
Amortiguadores de uso rudo que reducen la vibración en la parte superior del motor y mango
Excelente resultado en la calidad de compactación de asfalto
Asa plegable para facilitar su transporte y almacenamiento
Ideal para suelos de arena y grava



DISPONIBLE
Motor para plancha compactadora
VER PÁG. 233

Especificaciones Técnicas

Capacidad de compactación	28 cm
Tamaño de placa	43 cm x 30 cm
Velocidad máxima de traslado	0.33 m/s
Rendimiento superficial	380 m³/h
Vibraciones por minuto	4,900
Peso	68 kg

Código	Potencia de motor	Motor de gasolina	Fuerza centrífuga
CW-025	5.5 Hp	Honda® GX160	12 kN

Plancha Compactadora con Tanque de Agua

Capacidad de tanque de agua: 12 L
Ideal para compactación de la mayoría de materiales, incluso caliente
Bordes redondeados para un fácil acceso a las esquinas



DISPONIBLE
Motor para plancha compactadora
VER PÁG. 233

Especificaciones Técnicas

Capacidad de compactación	30 cm
Tamaño de placa	52 cm x 50 cm
Velocidad máxima de traslado	0.33 m/s
Rendimiento superficial	400 m³/h
Vibraciones por minuto	4,930
Peso	85 kg

Código	Potencia de motor	Motor de gasolina	Fuerza centrífuga
CW-030	5.5 Hp	Honda® GX160	14 kN

Regla Vibratoria

Soporte inclinable mantiene el motor fuera del concreto o el suelo cuando no está en uso

Hoja de aluminio endurecido con un diseño especial que garantiza un acabado liso

Soportes de goma de uso rudo que reducen las vibraciones en el mango

Extremos redondeados para facilitar el paso entre obstáculos

Interruptor de parada de emergencia

Mango de altura ajustable

Fácil reemplazo de hoja

Fácil de manejar

No incluye cuchilla. De venta por separado



Presentación

Código	Descripción	Motor de gasolina	Tamaño de hoja	Peso sin hoja	Peso de hoja
CW-035	1.5 Hp	Honda® GX35	3 m	12 kg	7.27 kg
CW-035-00	Cuchilla de 2.4 m para regla vibratoria				
CW-035-01	Cuchilla de 3 m para regla vibratoria				



DISPONIBLE

Motor para regla vibratoria
VER PÁG. 233

REFACCIONES
DISPONIBLES

Vibrador de Concreto con Chicote Vibrador

Con acoplamiento tipo Dynapack

Proporciona mejor consistencia y solidez a la mezcla para que sea más resistente y durable

Retira las burbujas de aire de la mezcla para evitar fracturas en el concreto fresco

Largo de chicote: 6 m

Especificaciones Técnicas

Vibrador de Concreto	
Motor de gasolina	Loncin® G200
Potencia de motor	6.5 Hp
Vibraciones por minuto	3,600
Peso	22 kg

Chicote Vibrador	
Cabezal vibrador	Ø 3.8 cm x 46.5 cm
Manguera flexible	Ø 3 cm
Eje flexible	Ø 1 cm
Vibraciones por minuto	12,000 - 14,000
Velocidad de rotación	3,000 RPM - 3,600 RPM
Amplitud vibratoria	1.8 mm
Peso	16 kg

Código	Descripción
CW-039	Kit de vibrador de concreto con chicote incluido
CW-040	Vibrador de concreto
CW-045	Chicote vibrador

CW-040



CW-045



DISPONIBLE

Motor para vibrador de concreto
VER PÁG. 233



Presentación

Motor para Equipos para Concreto



Código	Motor de gasolina	Compatible	Potencia
CW-150	Honda® GX160	CW-015, CW-025 y CW-030	5.5 Hp
CW-160	Honda® GX390	CW-020	13 Hp
CW-170	Honda® GX35	CW-035	1.5 Hp
CW-180	Loncin® 165-3h	CW-010	4 Hp
CW-190	Loncin® G200	CW-005 y CW-040	6.5 Hp

Motor para Motobomba de Agua

OHV de 4 tiempos

Encendido manual



Código	Potencia de motor	Para usar con motobomba
CW-065	4 Hp	CW-050
CW-070	5.5 HP	CW-055

Motobomba de Agua Ø3" 5.5 Hp

Encendido manual

Bajo nivel de ruido

Para agua limpia

8 horas de trabajo al 75% de capacidad de carga

Usado para trasladar grandes cantidades de agua limpia hasta 30 m de altura

Ideal para usarse en agricultura* y construcción como en sistemas de riego y bombeo de pozos

*No grava IVA

Especificaciones Técnicas

Diámetro de succión (entrada)	3" (76.20 mm)
Diámetro de descarga (salida)	3" (76.20 mm)
Altura máxima	30 m
Succión máxima	8 m
Descarga máxima	22 m
Flujo máximo	1,000 L/min



DISPONIBLE

Motor para motobomba
VER PÁG. 233

REFACCIONES
DISPONIBLES



Presentación

Código	Potencia de motor	Motor	Tanque de gasolina
CW-055	5.5 Hp	OHV de 4 tiempos	3.6 L

WESTON



ENCENDIDO
MANUAL



8h

Motobomba de Agua Ø4" 9 Hp

Encendido manual

Bajo nivel de ruido

Para agua limpia

8 horas de trabajo al 75% de capacidad de carga

Usado para trasladar grandes cantidades de agua limpia hasta 28 m de altura

Ideal para usarse en agricultura* y construcción como en sistemas de riego y bombeo de pozos

*No grava IVA

Especificaciones Técnicas

Diámetro de succión (entrada)	4" (101.60 mm)
Diámetro de descarga (salida)	4" (101.60 mm)
Altura máxima	28 m
Succión máxima	8 m
Descarga máxima	20 m
Flujo máximo	1,800 L/min



REFACCIONES
DISPONIBLES



Presentación

Código	Potencia de motor	Motor	Tanque de gasolina
CW-060	9 Hp	OHV de 4 tiempos	6.5 L

WESTON



ENCENDIDO
MANUAL



8h

Generador Eléctrico a Gasolina Encendido Manual

Motor: OHV de 4 tiempos
 Tanque de gasolina: 15 L
 Fase de salida: Monofásica
 Bajo nivel de ruido
 Protección de sobrecarga
 Protección de apagado por bajo nivel de aceite
 Sistema AVR (Regulador Automático de Voltaje) para un voltaje estable
 Ideal como fuente de poder para el hogar, actividades en el exterior y emergencias
 Use este generador para dar energía a dispositivos como: computadoras, focos, pantallas, herramienta eléctrica, equipos de audio, microondas, ventiladores y herramientas de uso rudo

Especificaciones Técnicas

Voltaje de salida	ca 110 V / 220 V
Salida c.c.	12 V / 8.3 A
Frecuencia	60 Hz

Código	Potencia de motor	Potencia máxima de arranque	Potencia máxima de operación	Horas de trabajo al 75% de capacidad de carga
CW-075	5.5 Hp	2,400 W	2,200 W	11
CW-080	6.5 Hp	3,100 W	2,800 W	10
CW-085	7.5 Hp	3,600 W	3,300 W	10



ENCENDIDO MANUAL

Motor para Generador Eléctrico a Gasolina Encendido Manual

OHV de 4 tiempos
 Encendido manual



Presentación

Código	Potencia de motor	Para uso con generador
CW-110	5.5 Hp	CW-075
CW-115	6.5 Hp	CW-080
CW-120	7.5 Hp	CW-085

REFACCIONES DISPONIBLES



Presentación

CONSTRUCCIÓN

Generador Eléctrico a Gasolina Encendido Eléctrico

Bajo nivel de ruido
 Protección de sobrecarga
 Motor: OHV de 4 tiempos
 Tanque de gasolina: 25 L
 Protección de apagado por bajo nivel de aceite
 12 horas de trabajo al 75% de capacidad de carga
 Sistema AVR (Regulador Automático de Voltaje) para un voltaje estable
 Ideal como fuente de poder para el hogar, actividades en el exterior y emergencias
 Use este generador para dar energía a dispositivos como: computadoras, focos, pantallas, herramienta eléctrica, equipos de audio, microondas, ventiladores y herramientas de uso rudo



ENCENDIDO ELÉCTRICO



Presentación

REFACCIONES DISPONIBLES

Código	Potencia de motor	Potencia máxima de arranque	Potencia máxima de operación	Voltaje de salida	Salida c.c.	Frecuencia	Fase de salida
CW-090	13 Hp	6,600 W	6,000 W	ca 110 V / 220 V	12 V / 8.3 A	60 Hz	Monofásica
CW-095	15 Hp	7,480 W	6,800 W				
CW-100	17 Hp	9,600 W	8,600 W				

Generador Eléctrico a Gasolina Encendido Eléctrico Trabajo Pesado

Bajo nivel de ruido
 Protección de sobrecarga
 Motor: OHV de 4 tiempos
 Tanque de gasolina: 45 L
 9.5 horas de trabajo al 50% de capacidad de carga
 Llantas sólidas antipinchadura de 12"
 Protección de apagado por bajo nivel de aceite
 Sistema AVR (Regulador Automático de Voltaje) para un voltaje estable
 Ideal como fuente de poder para el hogar, actividades en el exterior y emergencias
 Use este generador para dar energía a dispositivos como: focos, pantallas, herramienta eléctrica, equipos de audio, microondas, ventiladores y herramientas de uso rudo



NUEVO



ENCENDIDO ELÉCTRICO

CONEXIONES

- 2 x 110 V
- 1 x 110 V / 220 V
- 1 x RV 50 A 110 V / 220 V

Especificaciones Técnicas

Voltaje de salida	ca 110 V / 220 V
Salida c.c.	12 V
Frecuencia	60 Hz
Fase de salida	Monofásica

Código	Potencia de motor	Potencia máxima de arranque	Potencia máxima de operación
CW-103	26 Hp	13,500 W	12,000 W

Hidrolavadora a Gasolina Encendido Manual

Motor: OHV de 4 tiempos
 Tanque de gasolina: 3.5 L
 Bajo nivel de ruido
 Chasis tubular de acero resistente
 Ideal para lugares sin conexión a red eléctrica
 Diferentes usos dependiendo de la boquilla que se utilice
 Bomba de leva axial resistente con alivio térmico
 Asa removible para fácil almacenamiento



Pistola con agarre cómodo antifatiga



Ganchos en el chasis para sostener manguera y pistola



4 Boquillas de conexión rápida de acero inoxidable



CON BOMBA ANNOVI REVERBERI



ENCENDIDO MANUAL

Injector químico de baja presión para aplicar la solución limpiadora

Manguera de alta presión reforzada con trenzado metálico para mayor resistencia al desgaste

REFACCIONES DISPONIBLES

Código	Potencia de motor	Presión máxima	Flujo máximo	Llantas sólidas antipinchadura
CW-125	6.5 Hp	3,000 PSI	9.46 L/min	12"

Motor para Hidrolavadora a Gasolina Encendido Manual

Motor: OHV de 4 tiempos



Código	Potencia de motor	Para uso con hidrolavadora
CW-130	6.5 Hp	CW-125



Presentación