

ST-6-500-014

ST-6-500-015

Negro

Negro/Amarillo



12 300

12 240





Anti-rayaduras

Anti-rayaduras

Anti-empaño

12 300

12 240

12 240





ST-6-500-090

Gris

Gris/Clara



Anti-empaño







ST-6-500-030 Clara

ST-6-500-040 Gris

ST-6-500-050 Clara

ST-6-500-075

ST-6-500-051 Sombra #3 Anti-empaño


**ST-6-500-052** Sombra #5 Anti-empaño

	(ANS)
LS	
	100
<b>D</b>	

WESTON

WESTON

Courge	material	Longituu	
ST-6-500-120	Nailon	65 cm	







11.81 mm

13.85 mm

5.88 mm



Presentación individual Alto total Ø de base ST-6-500-210 Bolsa de plástico 27 mm

ST-6-500-190

ST-6-500-195

W

Bolsa de plástico + practicaja Estuche plástico + caja blanca 9.02 mm

#### **Rodillera con Soporte** Plástico

Uso ligero

Diseño ergonómico que ayuda a prevenir

Cómodas correas elásticas de fácil ajuste Mayor protección para las rodillas

MULTIUSOS: Mampostería, carpintería, revestimiento de pisos y reparaciones en el hogar



#### **Rodillera con Soporte** Reforzado

Uso profesional

en el hogar

WESTON

Diseño ergonómico que ayuda a prevenir

Cómodas correas elásticas de fácil ajuste Mayor protección para las rodillas MULTIUSOS: Mampostería, carpintería, revestimiento de pisos y reparaciones





я	м	7		
 ш	ш	u	ш	

Talla

ST-6-500-250 Unitalla

Talla

Características Soporte reforzado

ST-6-500-251 Unitalla

# **Bota Jardinera**

Bota de PVC reformulada, fabricación en inyección, esta proporciona resistencia al agua, fango y lodo

Altura de 40 cm +/-2, con adaptador de altura a 35 y 30 cm

Suela con grabado especial para un mayor agarre en pisos húmedos

Usos: para agricultura y jardinería, servicio de limpieza, empacadoras,

Cumple con la norma NMX-051, resistencia a la flexión en pruebas de 50,000 ciclos



Código	Talla	Suela antiderrapante	
ST-6-600-724	24		
ST-6-600-725	25		
ST-6-600-726	26		
ST-6-600-727	27		
ST-6-600-728	28		
ST-6-600-729	29		
ST-6-600-730	30		

#### **Bota Industrial con** Casquillo de Acero

Bota de PVC reformulada, fabricación en inyección, uso industrial, resistencia al contacto con hidrocarburos, grasas, aceites, sangre, fertilizantes, detergentes, agua, fango

Altura de 40 cm +/-2, con adaptador de altura a 35 y 30 cm

Suela con grabado especial para un mayor agarre en pisos húmedos, contiene NITRI POWER, compuesto especial que le otorga mayor resistencia y flexibilidad con líquidos agresivos y bajas temperaturas Usos: para procesos industriales como industrias químicas, petrolera, minería,

construcción y cementera Cumple con la norma NMX-051, resistencia a la flexión en pruebas de 50,000 ciclos



		Suela antiderrapante	
Código	Talla	Suela antiuerrapante	
ST-6-600-924	24		
ST-6-600-925	25		
ST-6-600-926	26		
ST-6-600-927	27		
ST-6-600-928	28		
ST-6-600-929	29		
ST-6-600-930	30		

#### **Bota Sanitaria**

Bota de PVC reformulada, fabricación en inyección con resistencia media al contacto con fertilizantes, detergentes, agua, fango y lodo

Altura de 40 cm +/-2, con adaptador de altura a 35 y 30 cm

Suela con grabado especial para un mayor agarre en pisos húmedos

Usos: par empacadoras, procesadoras de lácteos, embutidos y procesos alimenticios terminados, pesqueras, sanitarias para laboratorios, farmacéuticas etc.

Cumple con la norma NMX-051, resistencia a la flexión en pruebas de 50,000 ciclos



Código	Talla	Suela antiderrapante	
ST-6-600-824	24		
ST-6-600-825	25		
ST-6-600-826	26		
ST-6-600-827	27		
ST-6-600-828	28		
ST-6-600-829	29		
ST-6-600-830	30		









#### **Guante de Carnaza**

Suave, flexible y resistente Ideal para manipular tubos, bloques de concreto, vidrio, alambre de púas, varillas, etc.



#### **Guante de Construcción**

WESTON

WESTON

WESTON

#### **Guante Antivibración**

WESTON

WESTON

MIN: 10 / CAJA: 100

WESTON

Recubrimiento de látex texturizado flexible Ideal contra la abrasión

de los materiales de construcción

Interior suave Uso general

ST020-55

4121X



Recubrimiento de látex Puntos absorbentes de vibración que evitan lesiones

Ideal para trabajos de alto nivel de impacto como construcción, carpintería, mecánica, etc.



Código	<b>Características</b>		
ST-6-500-403	Corto		
ST-6-500-405	Largo		



**GUANTES** NIVELES DE RENDIMIENTO

Norma europea para evaluar riesgos mecánicos para la protección de la manos



Abrasión	1-4	
Corte (Test coup)	1-5	
Desgarre	1-4	<b>←</b>
Perforación	1-4	<b>←</b>
Corte (Test TDM-100)	A-F	<b>←</b>
Impacto	P, F, X	•



Características

Unitalla

Recubrimiento de nitrilo

		espumado	Oubuno
Código	Talla	Largo	MIN: 10 / CAJA: 10
ST018-12	8	250 mm	
ST018-13	9	260 mm	

#### **Guante de Nailon con** Nitrilo

Unitalla

**Características** 

Fabricado en nailon 13 Ga Recubrimiento de nitrilo antiderrapante y resistente a aceites y derivados

Gran agarre en seco, comodidad, flexibilidad y elasticidad Composición: nailon 45%, nitrilo 55% (caucho sintético)




ST020-60

Talla Largo

Código ST018-15 250 mm ST018-16 260 mm



W



La letra X indica que no se ha realizado el test o bien que no

## **Guante Anticorte**

Resistencia al corte nivel 5 Fabricado en polietileno de alto rendimiento resistente al corte Recubrimiento de poliuretano en palma para mejor destreza Calibre 13

Código

ST018-2

ST018-3



3 Caballete MIN: 10 / CAJA: 100 Talla Largo 240 mm 250 mm

#### **Guante de Nailon con** Látex

Fabricado en nailon 13 Ga Recubrimiento de látex en palmas y dedos

Acabado rugoso para máximo agarre Composición: poliéster 45%, látex 55%



Código ST018-40

Talla



MIN: 12 / CAJA: 100 Unitalla





Recubrimiento de poliuretano para excelente destreza en el trabajo

Composición: nailon 70%, poliuretano 30%



Recubrimiento de poliuretano
0.1

Código	Talla	Color
ST018-18	8	Negro
ST018-19	9	Negro
ST018-21	8	Gris
ST018-22	9	Gris

#### **Guante de Nailon con Poliuretano**

Fabricado en nailon 13Ga





WESTON

MIN: 10 / CAJA: 100

- Las especificaciones y estética pueden variar derivado de la búsqueda de una mejora continua de nuestros productos -



HECHO EN

Fabricada con fibra de aramida Kevlar® Resistente a altas temperaturas y al corte (nivel 3 ) y abrasión Duración, confort y frescura

Tiene salida para el pulgar y así evitar se mueva

Ambidiestra

Para soldadura, industria automotriz, ensamble, metal mecánica

Lavable



_
-

WESTON

HECHO EN

Código	Largo	MIN: 1 / CAJA: 10 / MASTER: 100 Presentación
ST019-05	18"	1 manga individual

#### **Guante Reforzado**

Fabricado con fibra de aramida Kevlar® Guante ambidiestro

Ofrece mayor flexibilidad, destreza y sensibilidad

Recomendado para trabajos que requieran protección a temperaturas altas, al corte y a la abrasión.

DuPont™ v Kevlar® son marcas registradas o marcas comerciales de

Código Talla		Tejido	Fibra de aramida	Resistencia térmica	
ST019-10	7	Pesado (90 gr)	5 hilos	340°C	
ST019-15	8	Pesado (90 gr)	5 hilos	340°C	
ST019-20	9	Pesado (90 gr)	5 hilos	340°C	



#### **Guante Reforzado con** Palma de Carnaza

Fabricado en tejido de aramida

Recubierto con palma de carnaza pulida para ofrecer mayor flexibilidad y durabilidad

Lavable

Recomendado para trabajos que requieran protección a temperaturas altas, al corte y a la abrasión

EN 388 <u></u> 4233

MIN: 1 / CAJA: 10 / MASTER: 100 Código Talla Teiido ST019-40 Unitalla 60 gr

#### WESTON **Guante Teiido Azul con** HECHO EN Palma de Carnaza

100% hilo de poliéster-Recubierto con palma de

carnaza pulida Cómodos, flexibles, ventilados y lavables

Ideal para uso en general en donde exista poco riesgo de corte, abrasión y pinchazos moderados





MIN: 1 / CAJA: 10 / MASTER: 100

#### **Guante Tipo Japonés**

Composición: 2 hilos de algodón/poliéster crudo Tejido en una sola pieza Puño elástico, reforzado con liga Resistente al lavado industrial

WESTON

WESTON

Sin dedos

HECHO EN

HECHO EN

De uso ambidiestro Ideal para trabajo ligero usos generales

Código

ST020-05



MIN: 10 / CAJA:150 Peso por par 22 gi

WESTON

WESTON

## **Guante de Algodón con Puntos PVC**

Recubrimiento de carnaza en palma

Fibra de aramida

3 hilos

Composición: 2 hilos de algodón/poliéste Tejido en una sola pieza

Puño elástico, reforzado con liga

Resistente al lavado industrial De uso ambidiestro; puntos de PVC en

palma y dorso Permite gran agarre por su propiedad

antideslizante



		40000		
Código	Color de guante	Color puntos PV		
ST020-10	Blanco	Negro		
ST020-20	Multicolor	Negro		
ST020-25	Multicolor	Negro		

Código	Color de guante	Color puntos PVC		
ST020-10	Blanco	Negro		
ST020-20	Multicolor	Negro		
ST020-25	Multicolor	Negro		

Joan para trat	Jajo ng	goro, usos gorioraios	on painta	S	A Marie	Caballete
Código		Color de guante	Color puntos PVC	Peso por par	Medida	MIN: 10 / CAJA: 15
ST020-10	hor	Blanco	Negro	87gr	24 cm	
ST020-20		Multicolor	Negro	85gr	22.5 cm	
ST020-25		Multicolor	Negro	56gr	16 cm	

Puntos de PVC

WESTON

# **Guante Argonero de Res**

Color

Crudo

Medida

20.8 cm

Suave, cómodo y durable, tiene cintillo ajustable en el dorso. Recomendado para procesos donde se





Código	Talla
ST-6-500-302	Unitall

Cintillo ajustable

#### **Guante Soldador Azul**

Fabricado en carnaza con interior de forro textil para mejorar la sensación en las manos del usuario

Cosido con hilo de aramidaKevlar®



Código	Características
ST-6-500-305	Refuerzo en unión de palma y pulgar

#### **Guante Soldador Azul con** Refuerzo en Palma

Puntos de PVC

Fabricado en carnaza con Interior del quante afelpado Cosido con hilo de aramidaKevlar<sup>®</sup>



Costuras reforzadas	W



WESTON





#### Guante de Carnaza con **Refuerzo Tipo Payaso**

Elástico posterior para mejor ajuste

Puño de goma para mayor protección contra pinchazos Composición: algodón 40% cuero de vaca 40%, poliéster 20%







MIN: 1 / CAJA: 12 / MASTER: 120 Talla Medida ST-6-500-380 Unitalla 27.5 cm











W

#### **Mascarilla Desechable** contra Polvos no Tóxicos

Protege contra polvo, polen y partículas suspendidas Ayuda a la prevención de epidemias

Con clip metálico que se ajusta fácilmente al contorno de la nariz permitiendo una mejor sujeción

Sujetador elástico para dar un mayor confort en prolongados periodos de uso

Ideal para el hogar, jardinería y maderería

ST-6-500-320

Presentación

Cajita con 50 piezas

# **Respirador Desechable**

WESTON

MIN: 50 / CAJA: 1000

Fabricado con material filtrante electrostático avanzado Clip metálico ajustable a la nariz Para trabajos libres de aceites Ideal para minería, agricultura, alimentos, talleres, industria Sujetador elástico de 33.5 cm de largo

**Empaque mínimo** 

ST-6-500-325 Cajita con 20 piezas

#### WESTON **Respirador Desechable** N95 TIOSH con Válvula

Fabricado con material filtrante electrostático avanzado Con válvula de exhalación Clip metálico ajustable a la nariz Para trabajos libres de aceites Ideal para minería, agricultura, alimentos, talleres, industria Sujetador elástico de 33.5 cm de largo



Código **Empaque mínimo** ST-6-500-330 Cajita con 10 piezas

## WESTON N95 TIOSH





WESTON

#### WESTON Respirador Desechable N95 NIOSH con Carbón Activado

Fabricado con material filtrante electrostático avanzado Filtro de carbón activado que elimina los molestos olores Clip metálico ajustable a la nariz Para trabajos libres de aceites Ideal para minería, agricultura, alimentos, talleres, industria Sujetador elástico de 33.5 cm

WESTON

Código

(W)

Empaque mínimo

ST-6-500-332 Cajita con 20 piezas **Respirador Desechable** con Válvula v Carbón **Activado** 

Fabricado con material filtrante electrostático avanzado

Filtro de carbón activado que elimina olores molestos brindando una mayor comodidad y productividad Con válvula de exhalación

Clip metálico ajustable a la nariz Para trabajos libres de aceites Ideal para minería, agricultura, alimentos, talleres, industria Sujetador elástico de 33.5 cm de largo

ST-6-500-334

**Empaque mínimo** 

Cajita con 10 piezas

#### WESTON N95 TIOSH



WESTON

Presentación

## **Protector Facial**

Cabezal de polipropileno de alta densidad Confortable suspensión con 3 puntos de ajuste Mica de policarbonato resistente al impacto Ajuste de matraca Ligero y fácil de limpiar Película de protección anti-ravaduras que debe removerse para el

Códiao

ST-6-500-225

Talla

MIN: 1 / CAJA: 40

WESTON

#### Mica Facial de PVC

Mica clara de PVC Protege la cara del usuario contra chispas, salpicaduras, pedazos de metal caliente, etc. Mica universal para ser colocada en cualquier tipo de cabezal



Medida Grosor ST-6-500-227 39 x 20.5 cm 0.93 mm

#### Adaptador de Protector Facial de Plástico

Para cualquier casco tipo cachucha Adaptable a cualquier tipo de mica



Características ST-6-500-443 Producto universal

## **Cabezal para Mica Facial**

8" a 15-1/2"

Cabezal de polipropileno de alta densidad Confortable suspensión con 3 puntos de aiuste



Talla ST-6-500-229 8" a 15-1/2

#### **Casco Industrial**

TIPO I

CLASE E

Hecho en material termoplástico de alto impacto Posee propiedades dieléctricas (20,000 volts) Suspensión de 8 puntos de apoyo con ajuste Cumple y excede las normas NOM-115 STPS-2009,

ANSÍ Z89.1-1997













WESTON

#### **Casco Industrial con Matraca**

CLASE E Sistema de ajuste con matraca

TIPO I

Hecho en material termoplástico de alto impacto

Posee propiedades dieléctricas (20,000 volts) Suspensión de 8 puntos de apoyo con ajuste Cumple y excede las normas NOM-115 STPS-2009,

Código	Color
ST-6-500-411	Amarillo
ST-6-500-416	Rojo
ST-6-500-420-1	Blanco
ST-6-500-426	Azul
ST-6-500-431	Naranja
ST-6-500-441	Verde



MIN: 1 / CAJA: 30

WESTON



#### Casco Ala Ancha

TIP0 I

CLASE E

Hecho en material termoplástico de alto impacto Posee propiedades dieléctricas (20,000 volts) Suspensión de 8 puntos de apoyo con ajuste Cumple y excede las normas NOM-115 STPS-2009, ANSI Z-89.1-1997

Código	Color
ST-6-500-412	Amarillo
ST-6-500-417	Rojo
ST-6-500-421	Blanco
ST-6-500-427	Azul
ST-6-500-432	Naranja
ST-6-500-442	Verde







También contamos con...

#### WESTON

#### **Cubrenucas para Casco**

Se adapta a cualquier tipo de casco Protege el cuello de los

rayos del sol Fácil de instalar

Fabricado en poliéster y nailon

Reflejante textil color gris



Código	Características	
ST-6-500-444	Producto universal	

#### **Overol Desechable**

Elástico en gorro, puños, cintura y tobillos Con cierre frontal, tela microporosa

Protege contra grasas, polvos, aerosoles, líquidos y químicos ligeros no abrasivos Ideal para operaciones de montaje, pintura, servicios sanitarios, etc

Composición: 70% polietileno y 30% polipropileno - 55g/m<sup>2</sup>

			Medidas -	
Código	Talla	Α	В	C
ST-6-500-455	M	164 cm	62 cm	73 cm
ST-6-500-456	10	168 cm	68 cm	73 cm
ST-6-500-457	XL	174 cm	71 cm	83 cm
ST-6-500-458	2XI	183 cm	75 cm	91 cm

















WESTON

MIN: 1 / CAJA: 25

11

#### **Traje Impermeable**

Fabricado en PVC con forros de poliéster 2 piezas: chamarra con capucha y pantalón Costuras selladas por alta frecuencia Resistente a agua, aceites, químicos Capucha con cordón ajustable Puños con broches ajustables Cuenta con cierre y botones a presión de plástico

Espalda con ventilación transpirable



Código	Talla	Espesor	(ancho de pecho)	<b>B</b> (largo de gabardina)	(largo de manga)	<b>D</b> (ancho de pierna)	E Bolsa (largo de pierna)
IM-005	CH	0.35 mm	63 cm	70 cm	71.5 cm	51 cm	97 cm
IM-010	M	0.35 mm	65 cm	73 cm	74.5 cm	51 cm	100 cm
IM-015	G	0.35 mm	67 cm	76 cm	77.5 cm	51 cm	103 cm
IM-020	EG	0.35 mm	69 cm	79 cm	80.5 cm	51 cm	106 cm

#### **Gabardina Impermeable**

Fabricada en PVC con forros de poliéster Costuras selladas por alta frecuencia Resistente a agua, aceites, químicos Capucha con cordón ajustable Puños con broches ajustables Cuenta con cierre y botones a presión

Espalda con ventilación transpirable

Talla

СН

M

G

FG

Espesor

0.35 mm

0.35 mm

0.35 mm

0.35 mm

63 cm

65 cm

67 cm

69 cm

plástico

el pecho



118 cm

118 cm

118 cm

**Chaleco Carrillero** 

Fabricado en malla de punto

abierto con recubrimiento

Broche de seguridad en

Reflejante de PVC color amarillo de 1-3/8" con

ļ		
	(largo de manga)	Bolsa
	71.5 cm	
	74.5 cm	
	77.5 cm	
	80.5 cm	

WESTON

MIN: 1 / CAJA: 25

WESTON

#### **Poncho Impermeable**

Unitalla Tamaño de 50" x 80" Canucha con cordón aiustable Cuenta con dos botones laterales para ajuste







de plástico


IM-025

IM-030

IM-035

IM-040









							Bolsa	
Código	Material	Color	Resistencia a	Costuras	Espesor	MIN	CAJA	
IM-045	PVC con forro de poliéster	Amarillo	Agua, aceites y químicos	Selladas por alta frecuencia	0.32 mm	1	25	
IM-050	EVA	Gris	Agua	-	0.12 mm	1	100	

#### Código Color MIN: 1 / CAJA: 50 ST-6-600-400 Naranja

#### Chaleco de Malla con Reflejante

Fabricado en malla de punto abierto con recubrimiento plástico

Refleiante de PVC amarillo de 1-3/8" con microesferas encapsuladas

Doble ajuste de gancho y felpa de 1" Bies de polipropileno de alta resistencia de 1" Correas elásticas en los costados



#### Chaleco de Malla con **Bies Amarillo**

Fabricado en malla de punto abierto con recubrimiento plástico

Ries amarillo alta visibilidad

Refleiante térmico 100% de PVC resistente a los cambios de temperatura Doble ajuste de gancho y felpa de 1" de





Código	Color		MIN: 1 / CAJA: 50
ST-6-600-471	Naranja con bies amarillo		

Color

Narania

Chaleco de Alta Visibilidad

Verde

Tela 100% poliéster de alta visibilidad color naranja Reflejante textil de 2" de ancho Cierre frontal de 45 cm de largo

ST-6-600-465

ST-6-600-465J





WESTON

**Chaleco Tipo Supervisor** Confeccionado en tela gabardina 25grs 100% algodón Cinta reflejante PVC tipo día y noche de

2" de ancho 6 bolsillos al frente: porta radio, porta

bolígrafo, bolsillo superior con felpa y gancho, bolsillo superior abierto y 2 inferiores con cierre

Bolsillo al reverso con cierre









WESTON

HECHO EN

Talla ST-6-600-472 Mediana ST-6-600-474 Grande ST-6-600-476 Extra Grande



#### Chaleco Tipo Geólogo

Con malla tipo jersey al reverso Confeccionado en tela gabardina Reflejante textil bicolor de 2" de ancho 4 bolsillos al frente: porta radio, bolsillo superior y 2 bolsillos inferiores con cierre

Código	Talla	Color
ST-6-600-520	L	Naranja
ST-6-600-525	XL	Naranja
ST-6-600-530	L	Azul Marino
ST-6-600-535	XL	Azul Marino
ST-6-600-540	L	Azul Rey
ST-6-600-545	XL	Azul Rey
ST-6-600-550	L	Rojo
ST-6-600-555	XL	Rojo



#### Chaleco G-MAX

Confeccionado en tela gabardina Reflejante textil bicolor de 2" de ancho 7 bolsillos al frente

1 bolsillo en la parte posterior con cierre

Código	Talla	Color
ST-6-600-560	L	Naranja
ST-6-600-565	XL	Naranja
ST-6-600-570	L	Azul Marino
ST-6-600-575	XL	Azul Marino
ST-6-600-580	L	Azul Rey
ST-6-600-585	XL	Azul Rey
ST-6-600-590	L	Rojo
ST-6-600-595	XL	Rojo





#### Chaleco Clase II

Tela 100% poliéster alta visibilidad

2 bandas de reflejante alta visibilidad de 2" de ancho

Ajuste con gancho y felpa

ST-6-600-600

ST-6-600-605 Unitalla









#### **Detector de Metal Manual**

Ideal para escaneo corporal Alta sensibilidad: desde una moneda de USD ¢25

Alarma de sonido e indicador de LED rojo de detección

Para uso en para aeropuertos, escuelas, prisiones, clubes nocturnos, etc.

Incluye: bolsa transportadora, audífonos y batería de 9 V

Código	Tipos de alerta
MD-0020	Audio, luz LED y vibración



Capucha para Soldador de Carnaza

Talla

Unitalla

Color

Naranja

Verde

Uso rudo

Fabricado 100% de carnaza de res Fácil de colocar y de quitar gracias a que no cuenta con ningún broche Ofrece protección para la nuca, cabeza, cuello

Protege al soldador salpicaduras y del d al soldar	calor que se	genera	
Código	Talla	Material	
ST-6-500-515	Unitalla	Carnaza	

# WESTON

MEXICO EN

Capucha para Soldador de Mezclilla

Fabricado 100% con mezclilla de algodón de 14 oz Protege nuca, cabeza y cuello del trabajador contra la exposición de chispas moderadas generadas al soldar Fácil de colocar y de quitar gracias a que no cuenta con ningún broche

Ofrece seguridad, comodidad y frescura al trabajador Color azul oscuro con bies rojo cosido



	Talla	Material
518	Unitalla	Mezclilla

## Mandil de Carnaza

Uso rudo

Fabricado de carnaza de res Para protección de la piel y ropa de las chispas, salpicaduras y calor generado al soldar

Resistente y flexible

ST-6-500-303

ST-6-500-303-01



#### WESTON **Mandil de Carnaza**

Fabricado 100% de carnaza de res en una sola pieza, uniforme (no es irregular) Ataduras ajustables y hebillas plásticas de alta resistencia

Protege al trabajador en torso y parte del muslo contra la exposición de esquirlas producidas al soldar

Ideal para trabajos con herramientas y materiales de alto riesgo, trabajos de soldadura, trabajos de fundición y manejo de objetos calientes

Código	Talla	Material	Medida
ST-6-500-521	Unitalla	Carnaza	50 x 80 cm

Color

Naranja

Gris



60 x 90 cm













WESTON

#### Mandil de Mezclilla

Fabricada con mezclilla 100% de algodón de 14 onzas

Protege al trabajador en torso y parte del muslo contra la exposición de chispas moderadas generadas al soldar

Puede usarse en trabajos de carga y descarga de material para construcción, manejo de objetos ligeramente calientes, etc.

Ataduras ajustables y hebillas plásticas de alta resistencia

Color azul oscuro con bies rojo cosido



#### Mangas de Carnaza

WESTON

MÉXICO

Fabricadas 100% de carnaza de res uniforme (no irregular)

Ataduras ajustables y hebillas plásticas de alta resistencia

Suave, flexible y cómoda, su horma se adapta ergonómicamente a la postura natural del brazo

Protegen los brazos de posibles esquirlas, objetos punzocortantes y altas temperaturas



HECHO EN MEXICO

Código	Talla	Material	Medida
ST-6-500-524	Unitalla	Mezclilla	50 x 80 cm

#### Talla **Material Largo** ST-6-500-527 Unitalla 22" +/- 1/2" (medida irregular) Carnaza

#### Mangas de Mezclilla

Fabricado con mezclilla 100% de algodón de 14 oz

Ofrece protección, seguridad, comodidad y frescura al trabajador

Se sujeta con resorte elástico en puño y hombro para mejor ajuste

Color azul oscuro con bies rojo cosido



Código	Talla	Material
ST-6-500-530	Unitalla	Mezclilla

#### WESTON Polainas de Carnaza

Fabricadas 100% de carnaza de res uniforme (no es irregular)

Remaches y cintas ajustables de algodón para fácil sujeción

Protegen al trabajador contra objetos ásperos y agudos, contra cortes, golpes, esquirlas y altas temperaturas

Protege la ante pierna, al calzado y al pie 3 puntos de sujeción en la pantorrilla y 1 por debajo del arco de la bota del trahajador

Código	Talla	Material
ST-6-500-533	Unitalla	Carnaza



4 Varillas plásticas para mayor soporte Tirantes elásticos ajustables

Reduce tensión y esfuerzo en área lumbar al realizar trabajos físicos

Cinturón abdominal con cierre frontal de gancho y felpa

Banda elástica exterior de 10 cm de ancho para cierre en ambos lados para mayor ajuste









WESTON

WESTON

#### **Faja Lumbar Alta Visibilidad**

4 Varillas plásticas para mayor soporte Tirantes de alta visibilidad elásticos ajustables

Reduce tensión y esfuerzo en área lumbar al realizar trabajos físicos

Cinturón abdominal con cierre frontal de gancho y felpa

Banda elástica exterior de alta visibilidad de 13 cm de ancho para cierre en ambos lado

Talla

СН

M

G

XG

SS-0025

\$5-0030

SS-0035

SS-0040

para mayor ajuste
M
E-TON .
Reverso





WESTON

WESTON

#### Faja Lumbar de 3 Cinturones de Ajuste

3er cinturón exterior de refuerzo para máximo ajuste 4 Varillas plásticas para mayor soporte

Tirantes elásticos ajustables

Reduce tensión y esfuerzo en área lumbar al realizar trabajos físicos

Cinturón abdominal con cierre frontal de gancho

Banda elástica para cierre en ambos lados

Talla
CH
M
G
XG





#### **Soporte Sacrolumbar**

4 varillas para mayor soporte Fabricado en malla de punto abierto

Tirantes elásticos ajustables Banda elástica de 4" de ancho Cierre delantero de gancho y felpa

1	1	V	
1	70	Λ	
		wierrog:	

Código	Talla		
ST-6-500-470	CH		
ST-6-500-475	M		
ST-6-500-480	G		
ST-6-500-485	XG	700	

(W)

HECHO EN

ANSI

#### **Arnés Anticaída**

Sistema anticaída Fabricado en nailon

Hilo reflejante

Herraje de acero galvanizado que evita salinidad y corrosión

Bicolor para facilitar su inspección Cumple con las normas ANSI Z359.11-2014, ASTM F887 y A10.14, OSHA 1926.502, NRF024, CFE-H 1000-24, requerimientos de protección contra caídas CSA Z259.19M



**Arnés de Posicionamiento** 

Sistema anticaída y posicionamiento Fabricado en nailon

Hilo reflejante

Herraje de acero galvanizado que evita salinidad y corrosión

Bicolor para facilitar su inspección Cumple con las normas ANSI Z359.11-2014, ASTM F887 y A10.14, OSHA 1926.502, NRF024, CFE-H 1000-24, requerimientos de protección contra caídas CSA Z259.19M



CC-0001

Resistencia estática de cinta 4,082 kg (9,000 lb)

Talla Unitalla Altura superior a 1.82m MIN: 1 / CAJA: 10

WESTON

WESTON

HECHO EN

ANSI

CC-0005

estática de cinta 4,082 kg (9,000 lb)

Resistencia

Detención de Talla

Altura superior a 1.82m

MIN: 1 / CAJA: 10

WESTON

HECHO EN

ANSI

### Línea de Vida Tipo Banda

Cuenta con amortiguador de impacto integrado

Fabricada en nailon

Ganchos de acero galvanizado con terminación de zinc platinado Para usarse en ambientes

químicos abrasivos o condiciones extremas

Cumple con las normas: ANSI Z359.1, OSHA, CSA, NRF024



Línea de Vida Dual Tipo Banda

Cuenta con amortiguador de impacto integrado Fabricada en nailon

Ganchos de acero galvanizado con terminación de zinc platinado Para usarse en ambientes

químicos, abrasivos o condiciones extremas Cumple con las normas: ANSI Z359.1, OSHA, CSA, NRF024



Unitalla

Amortiguador de

Medidas 45 x 58 cm

WESTON

MIN: 1 / CAJA: 10

CC-0010

Resistencia a fuerza tensora 7000 lb (31 kN)

Capacidad

1 Persona 310 lb (140 Kg)

MIN: 1 / CAJA: 10

WESTON

WESTON

Resistencia a fuerza tensora CC-0015 7000 lb (31 kN)

Capacidad

1 Persona 310 lb (140 Kg)

## **Punto de Anclaje**

Cuenta con argolla D y ojal de banda Fabricado en banda de nailon Cumple con normatividades oficiales como ANSI Z359.15-2014, OSHA, NRF024 y CE



Resistencia MIN: 1 / CAJA: 10 argolla Resistencia handa

7500 lb (3401.94 kg)

**Banda de Posicionamiento** 

Se engancha a las argollas laterales D del arnés de posicionamiento Fabricado en banda de

nailon de 1 Resistente a una tensión de caída de 900 lb

Cumple con la norma ANSI Z359.1-2007



CC-0025

Capacidad Longitud 1.82 m

MIN: 1 / CAJA: 10

WESTON

## Juego de Arnés Anticaída

Largo

90 cm

Ancho

CC-0030

CC-0020

CC-0001 Arnés anticaída con anillo

CC-0010 Línea de vida tipo banda con amortiguador CC-0020 Punto de anclaje con

argolla D y ojal Maleta de nailon con agarraderas



Carcasa: plástico ABS resistente y ligero Teiido de banda de alta resistencia contra el desgaste y la rotura

100 kg

Velocidad crítica para autobloqueo: 1 m/s Fuerza de quiebre del sistema: > 15000 N Impacto: < 6000 N

Autobloqueo automático por la velocidad de caída Altura mínima de trabajo debe ser mayor a 2 mm Cumple con estándar EN 360:2002 v CE 0082





Talla

Unitalla



5500 lb (2949.75 kg)





#### Cinta de Señalización

Largo 18 m Ancho 2"

Cinta de PVC con adhesivo acrílico que facilita su

PRECAUCIÓN: para marcar áreas con peligros físicos, escaleras, esquinas y postes

PELIGRO: para señalar ubicación de equipos contra incendios y obstrucción



WESTON

	Ejem	Presentación		
Código	Color	Espesor	Indica	
TP-1015	Negro/Amarillo	0.15mm	Precaución	
TP-1020	Blanco/Rojo	0.105mm	Peligro	

#### Cinta de Señalización **Uso Exterior**

Ancho 2" Cinta de PVC con adhesivo para señalización

Largo de 18 m



	Ejemplo de uso		Presentación
Código	Color	Indica	
TP-1025	Amarillo	Precaución	
TP-1030	Rojo	Peligro	

#### **Cinta Antiderrapante**

Largo de 5 m Grano 46 de abrasión Adhesivo al reverso que facilita su montaje Previene resbalones, caídas v deslizamientos



WESTON

	Ejempio	de uso	Presentacion
Código	Color	Ancho	Grano de abrasión
TP-1000	Negro	1"	46
TP-1005	Negro	2"	46
TP-1010	Negro/Amarillo	2"	60

#### **Cinta Reflejante**

Fabricada en Polimetilmetacrilato (PMMA) de Alta Intensidad Prismática (HIP) con adhesivo sensitivo a la presión Patrón Rojo 11" (279,4mm) - Blanco 7"(177,8mm)

Rápido y fácil de aplicar en acero pintado, fibra de vidrio y aluminio

Ideal para tráileres y camiones



WESTON

Largo 305m (±10%) Ancho 7.5cm Calibre 110

Fabricada en polietileno virgen, con pigmentos y aditivos

Para delimitar áreas peligrosas o de riesgo







WESTON

Courgo	Leyenua	1 Toodillation
ST-6-500-550	Peligro	
ST-6-500-552	Precaución	
ST-6-500-554	Prohibido el paso	

#### Ancho Largo ST-6-500-600 2" (50.8mm) 16' (5m) ST-6-500-605 2" (50.8mm) 30' (9m) ST-6-500-610 150° (45.7m) 2" (50.8mm)

# MUESTRARIO DE CINTAS DE SEGURIDAD

PARA MOSTRADOR Medidas 45 x 58 cm / Con ojillos de aluminio



#### Cadena de Plástico

Largo: 25 m

Diámetro de eslabón: 6 mm

2 orificios en carrete para colocar una varilla y desenrrollar fácilmente

Para señalización víal, albercas y museos







#### Color D-530 Amarillo D-535 Narania D-540 Blanco D-545 Rojo

#### WESTON

TRA-0010

#### Luminaria para Barricada

Iluminación: 2 LEDs súper luminosos Cuenta con agarradera, bracket metálico de instalación y base de polipropileno

Lente de policarbonato de Ø7" Ideal para usarse en barricadas, conos

y postes de seguridad

Fotosensor que hace que la luz se encienda al anochecer y se apague al

amanecer (TRA	A-0010)
Código	Poder
TRA-0005	1 o 2 haterías 4B25 6V

TRA-0010 Panel solar 0.4W



TRA-0005

#### **Poste Delimitador Reflejante con Base**

Fabricado en polietileno en color fluorescente que lo hace visible a gran distancia

Banda reflejante alta intensidad de 25cm de alto

Base de PVC que incrementa estabilidad

Ø poste 10cm

Agarradera en la base para facilitar





WESTON

Altura Ø poste Peso de base Peso total 115 cm 10 cm 6 kg

W

#### **Barrera Expandible**

Fabricada en plástico durable en color amarillo y negro

Cuenta con cinta reflejante de alta visibilidad roja y blanca

Los soportes pueden ser llenados con agua o arena para añadir peso y ganar



M	5
	W.S
<b>)</b>	Cerrada

# Cono para Señalización sin Reflejante

Material: PVC inyectado flexible Color fluorescente de gran visibilidad en sitios de construcción o zonas Construcción en una sola pieza







		para llenado	reflejante	
Código	Largo (cerrada)	Largo (abierta)	Altura	MIN: 1 / CAJA:
TRA-0020	25 cm	250 cm	98 cm	

#### TRA-0045 TRA-0050 TRA-0055 Código **Altura** Peso MIN 0.55 Kg TRA-0045 30 cm 20 x 20 cm 1300 TRA-0050 1.05 Kg 45 cm 27 x 27 cm 944 360 TRA-0055 70 cm 36 x 36 cm 2.3 Kg

# SEGURIDAD PARA

#### Cono para Señalización con Reflejante

Material: PVC invectado flexible Base de PVC rígida que proporciona más estabilidad

Color fluorescente de gran visibilidad en sitios de construcción o zonas de peligro Con bandas reflejantes de alta visibilidad Construcción en una sola pieza

**Altura** 

45cm

70cm

90cm

Base

27 x 27 cm

35 x 35 cm

36 x 36 cm



1 (10cm)

2 (15+10cm)

2 (15+10cm)

WESTON

4.5 Kg





WESTON

WESTON

SEGURIDAD

W

WESTON

	TRA-0060	TRA-0065	TRA-0070	
Peso			MIN	CAJA
1.5 Kg			1	960
3.2 Kg			1	450

## Letrero de Piso Mojado

Para prevenir caídas en pisos mojados Fabricado en plástico durable Agarradera superior para mover fácilmente



WESTON

				MIN: 1 / CAJA: 10
Código	Altura	Ancho	Ancho Peso	IVIIIV. 1 / CAJA: 10
TRA-0080	62 cm	30 cm	0.8 Kg	

#### Triángulo de Seguridad con Reflejante

Medida

44 cm

TRA-0060

TRA-0065

TRA-0070

Paneles de plástico resistente con reflejantes Base de metal Fácil ensamble Incluye estuche plástico para almacenamiento



MIN: 1 / CAJA: 20
Estuche plástico

WESTON

Malla de Seguridad

Delimitadora



Código	Medida de rollo	Peso	
TRA-0090	1.2 x 30 m	3.6 kg	

#### **Tope para Rueda** de Caucho

Asa para transportar fácilmente Para vans y tráileres chicos



		1401 4 (0414 4
Código	Medidas (largo x alto x ancho)	MIN: 1 / CAJA: 4 Peso
TRA-0095	27 x 17 x 13 cm	3 kg

#### WESTON Banderola de Seguridad Naranja

TRA-0085

Color fluorescente para mayor visibilidad

Banderola de PVC resistente a roturas (semi rígidas tipo lona) Montada en mango de madera (incluido) de 60 cm de largo y 15



	000		
Código	Medida	Color	MIN: 1 / CAJA: 100
TRA-0100	30 x 30 cm	Naranja	

#### Banderola de Seguridad con Reflejante

Tela fluorescente para mayor visibilidad Montada en mango de madera (incluido) de 60 cm de largo y 15 mm de diámetro

Reflejante de 1.5 cm



Medida Color MIN: 1 / CAJA: 100 30 x 30 cm Naranja







Fabricada en acero Llantas de nailon Se pliega y rueda para ocultarse Ideal para talleres o almacenes





			MIN: 1 / CAJA: 50
Código	Largo	Diámetro	Baterías
TRA-0110	5/1 cm	1 cm	2 tino "D"

Extendida Doblada Ancho Alto Ancho Alto Agujero para candado TRA-0115 360 cm 170 cm 184 cm 30 kg 40 cm TRA-0120 5 mm 400 cm 180 cm 30 cm 187 cm 21 kg

## Señalamientos de Seguridad

Material: estireno Calibre: 40

Fabricados conforme a las normas: NOM-026-STPS-2008, NOM-018-STPS-2000, NOM-004-SCT-2008, NOM-003-SEGOB-2011, TRPC-001-1998, NOM-002 STPS-2010, NOM-005-ASEA-2016, NOM-154-SCFI-2005, NOM-104-STPS-2001 y NOM-045-SCFI-2000

Código	Descripción	Medida (cm)
TS-0005		15 x 30
	Entrada	
TS-0010	Salida	15 x 30
TS-0015	Salida de emergencia	15 x 30
TS-0020	Ruta evacuación derecha	15 x 30
TS-0025	Ruta evacuación izquierda	15 x 30
TS-0030	Punto de reunión	25 x 35
TS-0035	Lava ojos de emergencia	25 x 35
TS-0040	Camilla	25 x 35
TS-0045	Botiquín	25 x 35
TS-0050	Sismo/incendio (Qué hacer)	25 x 35
TS-0055	Uso de zapatos de seguridad	25 x 35
TS-0060	Discapacitados (Uso exclusivo)	25 x 35
TS-0065	Uso de casco	25 x 35
TS-0070	Sanitario para hombres	25 x 35
TS-0075	Uso de guantes	25 x 35
TS-0080	Basura en su lugar	25 x 35
TS-0085	Sanitario para mujeres	25 x 35
TS-0090	Uso de careta de soldar	25 x 35
TS-0095	Uso de protección auditiva	25 x 35
TS-0100	Uso de ropa de trabajo	25 x 35
TS-0105	Uso de protección ocular	25 x 35
TS-0110	Equipo de protección	25 x 35
TS-0115	Uso de cubrebocas	25 x 35
TS-0120	No pise el pasto	25 x 35
TS-0125	Sanitarios	25 x 35
TS-0130	Uso cofia	25 x 35
TS-0135	Zona carga/descarga	25 x 35
TS-0140	Alta tensión (Peligro)	25 x 35
TS-0145	Materiales inflamables (Peligro)	25 x 35
TS-0150	Materiales corrosivos (Peligro)	25 x 35
TS-0155	Montacargas en servicio (Precaución)	25 x 35
TS-0160	Alto voltaje (Precaución)	25 x 35
TS-0165	Líguidos inflamables (Peligro)	25 x 35
TS-0170	Piso resbaloso (Peligro)	25 x 35
TS-0175	Área restringida (Precaución)	25 x 35
TS-0180	Sustancia tóxicas (Peligro)	25 x 35
TS-0185	Peligro	25 x 35
TS-0190	Estacionamiento exclusivo para clientes	25 x 35
TS-0195	Prohibidos alimentos	25 x 35
TS-0200	No fumar	25 x 35
TS-0205	Prohibida la entrada	25 x 35
TS-0210	Prohibido el paso	25 x 35
TS-0215	Alto total	25 x 35
TS-0220	No estacionarse	25 x 35
TS-0225	Estacionamiento exclusivo	25 x 35
TS-0230	Hidrante	25 x 35
TS-0235	Alarma de emergencia	25 x 35
TS-0240	Extintor	25 x 35
TS-0245	Extintor vertical	15 x 30

# **ENTRADA**





















































**ALTO** TOTAL















































(W)

TS-0250

TS-0255

Velocidad máxima 10 km/h

Prohibido uso celular

25 x 35

WESTON

HECHO EN EUA

**HECHO** 

## **Tapete Antifatiga Diamante**

Proporciona excelentes características antifatiga, tracción antideslizante y resistencia al desgaste

Bordes biselados para mayor seguridad Superficie resistente a fluidos comunes, la mayoría de los productos químicos y no es

Ideal para empresas del área automotriz e industrial. Estaciones de empaque, talleres mecánicos y áreas de mantenimiento

Código	Medida
TP-1300	9/16" x 24" x 36"
TP-1305	9/16" x 36" x 60"
TP-1310	9/16" x 36" x 120"

# **Tapete Antifatiga Diamante**

Proporciona excelentes características antifatiga, tracción antideslizante v resistencia al desgaste

Resistente a chispas, excelente para todas las aplicaciones de soldadura

industrial. Estaciones de empague, talleres mecánicos y áreas de mantenimiento

**Ultraconfort** Ofrece la máxima comodidad de pie

Bordes biselados para mayor seguridad

Ideal para empresas del área automotriz e

Código	Medida	
TP-1315	15/16" x 24" x 36"	
TP-1320	15/16" x 36" x 60"	
TP-1325	15/16" x 36" x 120"	

## **Tapete Antifatiga Repelente al Agua**

MUESTRARIO DE SEÑALAMIENTOS

PARA MOSTRADOR

Medidas: 60 X 80 cm Laminado mate Con ojillo de aluminio

Incluye información sobre todos los señalamientos de seguridad

SEÑALAMIENTOS

8

Œ

Pídelo a tu asesor de ventas

WESTON

1

0

MATERIAL: ESTIRENO

Tapete con drene fabricado en caucho ligero para un fácil manejo y limpieza Proporciona excelentes características

antifatiga, tracción antideslizante, resistencia al desgaste, repelencia al agua y lavable Cómodo diseño antifatiga con bordes biselados moldeados

Ideal para estaciones de trabajo industriales aceitosas, grasas e incluso para cocinas. bares y zonas húmedas

Medida

1/2" x 36" x 60'

1/2" x 36" x 120'

200	1000	*******	 	 •••
227	-		*******	 •
		Agujero	 1 44-	







WESTON

WESTON


HECHO EN EUA

#### Tapete Antifatiga Repelente al Agua **Ultraconfort**

Tapete con drene fabricado en caucho resistente con bordes biselados en color contrastante mejorando la visibilidad del borde y aumenta la seguridad

Proporciona excelentes características antifatiga, tracción antideslizante, resistencia al desgaste, repelencia al agua y lavable Ideal para trabajos de manufactura e industrial

en ambientes húmedos, grasientos y secos



Superficie de vinil con patrón de diamante

con patrón de diamant





WESTON

	Agujeros en el tapete Borde de 2"	27773
1	Puntas de elevación	

Código	Medida
TP-1330	7/8" x 28" x 40"
TP-1335	7/8" x 40" x 64"

#### **Bloqueo para Cortacircuitos**

Fabricado en aleación de aluminio troquelado, nailon ABS Usados en disyuntores de cajas

Ø para candado: 8mm

TP-1340

TP-1345





#### Bloqueo para Válvulas de **Tanques de Gas**

Fabricado en plástico ABS Para proteger tanques de gas de alguna fuga accidental Ø para candado: 8mm Ø de válvulas: 32mm









MIN: 1 / CAJA: 3 / MASTER: 126

Equivalente Ø cuerpo BI -0055









#### Bloqueo para Válvulas de **Compuertas**

Fabricado en plástico ABS Bloquea el asa de la válvula de la compuerta para evitar que se abra accidentalmente Resistencia a temp. extremas -46 a 183°C Ø para candado: 8mm



Código

BL-0060

BL-0065

BL-0070





5" a 6.5" (127-165mm)

Ø de asa de válvula **Equivalente** MIN CAJA MASTER 1" a 2.5" (25-64mm) 480 300 2.5" a 5" (64-127mm) 481 36

482

#### WESTON Bloqueo Ajustable para Válvulas Tipo Esfera

Fabricado en polipropileno

Bloquea la manija de la válvula de paso para evitar que sea abierta o cerrada

Bloqueo de válvula con rotación bidireccional

WESTON

WESTON

Resistente a la corrosión Ø para candado: ≤9mm







WESTON

WESTON

Código	Ø de válvula en posición cerrada	Equivalente	MIN	CAJA	MASTER
BL-0075	0.5" a 2.5" (13-64 mm)	S3080	1	2	96
BL-0080	2" a 8" (50-200 mm)	S3080	1	2	8

#### Candado de Bloqueo

Gancho de acero

Cuerpo de nailon reforzado; difícil de romper

Usados para reparar o dar mantenimiento a equipos

Tamaño de cuerpo: 38x45mm

Gancho corto: 38mm, gancho largo: 76mm Cada candado incluye 1 llave

Código	Gancho	Color	ø de gancho	Equivalente	MIN: 1 / CAJA: 10 / MASTER: 60
BL-0015	Corto	Rojo	6 mm	410RED	
BL-0016	Corto	Azul	6 mm	410BLU	
BL-0017	Corto	Naranja	6 mm	410DRJ	
BL-0020	Corto	Amarillo	6 mm	410YLW	
BL-0025	Corto	Negro	6 mm	410BLK	
BI "UUSU	Largo	Rojo	0 mm	/10I TRED	

#### Candado de Bloqueo con Cable

Cable de acero Cuerpo de nailon reforzado; difícil de romper

Usados para reparar o dar mantenimiento a equipos

Tamaño de cuerpo: 38x45mm Incluye 1 Ilave





**Master Lock** 

WESTON

Código	Ø de cable	MIN: 1 / CAJA: 10 / MASTER: 6 Largo de cable
3L-0035	3.3 mm	175mm

#### Candado de Bloqueo Dieléctrico

Gancho de nailon para evitar electrocuciones, descargas y el traspaso de la corriente

Gancho corto con arco de 38 mm

Tamaño de cuerpo: 38 mm x 45 mmCuerpo de nailon reforzado; difícil de romper

Usado para reparar o dar mantenimiento a equipos Cada candado incluye 1 llave

			Llave
Código	Gancho	Ø de gancho	Equivalente
BL-0088	Rojo	6 mm	406RED
BL-0090	Azul	6 mm	406BLU
BL-0092	Naranja	6 mm	406DRJ
BL-0094	Amarillo	6 mm	406YLW
BL-0096	Negro	6 mm	406BLK



**Master Lock** 

#### **Porta Candado** Tipo Tijera

Usos sugeridos: cajas de fusibles, controles de mando, llaves de paso Capacidad para 6 candados



Código	Ø quijada	Largo
7-20720	40mm	4-1/2"

#### Candado de Bloqueo

Tamaño de cuerpo: 38mm de ancho y 44mm de alto

Cuerpo de termoplástico no conductor, ligero y resistente

Diseñado exclusivamente para usos de consignación y señalización



#### **Porta Candado** de Bloqueo

Permite bloqueo con 6 candados

Materiales de alta resistencia; acabado galvanizado

Acero de alto espesor que mejora efectivamente la fuerza del grillete, para evitar que el cerrojo se dañe o haga palanca artificialmente

Ideal para mantenimiento de enchufes, válvulas, etc. Ø de orificio para candado: 10.5mm (2/5")



Código	Ø quijada	Equivalente	MIN: 1 / CAJA: 10 / MASTER: 180
BL-0005	1"	420	01.5
BL-0010	1.5"	421	

W

#### **Candado Laminado**

Fabricado de múltiples capas de láminas de acero de metal de alta resistencia

Acabado galvanizado

BL-0050

Resistencia a químicos, temperaturas extremas (-57°C a 98°C) y rayos UV

Ø de gancho

Equivalente

3476

Tamaño de cuerpo: 45x32.5mm Tamaño de gacho: 24mm



MIN: 1 / CAJA: 10 / MASTER: 60

WESTON

#### **Etiquetas de Bloqueo** "Peligro"

Material: PVC Idioma: inglés y español

Utilizadas con candados de bloqueo, diseñadas para diferentes aplicaciones en sistemas eléctricos, mecánicos, válvulas de alta temperatura, etc.



			Frente	
Código	Ancho	Largo	Espesor	MIN: 1 / CAJA: 10 / MASTER: 1000
RI -0085	70 mm	140 mm	0.5 mm	



#### **Bebida Hidratante en Polvo**

Bajo en sodio

Repone sales y minerales perdidos previniendo calambres, mareos y dolores de cabeza

\*Presentación en cajita con 10 sobres de 50gr cada uno























Código	Sabor	Contenido			MIN	CAJA
IP-00010	Fresa	Cajita*			1	12
IP-00020	Fresa	Bolsa 1 Kg			1	16
IP-00030	Mango	Cajita*			. 1	12
IP-00040	Mango	Bolsa 1 Kg			1	16
IP-00050	Limón	Cajita*			1	12
IP-00060	Limón	Bolsa 1 Kg			1	16
IP-00065	Limón/sin azúcar	Bolsa 200g			1	20
IP-00070	Uva	Cajita*			1	12
IP-00080	Uva	Bolsa 1 Kg			1	16
IP-00090	Naranja	Cajita*			1	12
IP-00100	Naranja	Bolsa 1 Kg			1	16
IP-00105	Naranja/sin azúcar	Bolsa 200g			1	20





